

I prodotti DSG vengono sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNI EN. La superficie di una piastrella completamente greificata è composta da materiale simile al vetro e come tale va trattata in fase di pulizia.



PULIZIA INIZIALE

La prima pulizia dopo la posa è la più importante nella intera vita del pavimento. Serve a rimuovere qualsiasi residuo di stucco, colla, cemento, calce o boiaccia, che se lasciati sulla superficie delle lastre possono minare definitivamente le caratteristiche di pulibilità del pavimento in ceramica. Non utilizzare mai strumenti meccanici per la prima pulizia: la rimozione dei residui di stucco e colla è un procedimento chimico.

STUCCO UTILIZZATO	QUANDO FARE LA PULIZIA	COSA USARE	MODALITA' D'USO
Stucco cementizio miscelato con acqua	Dopo 2/3 giorni ed entro 7 giorni dalla stuccatura	Detergente a base acida - Fila Deterdek o Ecosì Cherodal	Seguire le istruzioni fornite dal produttore del detergente. Testare preventivamente il detergente su una piastrella non posata o in posizione nascosta prima dell'uso, in particolare su prodotti lappati, lucidati o levigati. Le superfici da pulire devono essere inumidite con acqua prima del lavaggio. Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti, sempre seguendo le istruzioni del produttore. A fine lavaggio raccogliere il liquido dal pavimento e sciacquare abbondantemente con acqua. Raccogliere l'acqua di risciacquo con aspiraliquidi o strofinaccio. Ripetere l'operazione di risciacquo fino a che tutti i residui acidi non sono stati rimossi.
Stucco epossidico, bi- componente e reattivo	Immediatamente	Seguire le indicazioni del produttore dello stucco	La pulizia deve essere eseguita subito ed accuratamente, dal momento che questo tipo di stucchi indurisce molto rapidamente, anche nel giro di pochi minuti. Seguire tassativamente le modalità di pulizia indicate dal fabbricante dello stucco e verificarne l'efficacia con una prova preliminare di pulizia prima di procedere alla stuccatura dell'intera superficie piastrellata. Verificare bene che tutto lo stucco venga debitamente rimosso anche osservando la superficie controluce.

La pulizia delle superfici bocciardate è più laboriosa. Consigliamo di procedere rapidamente e di utilizzare spazzole che possano raggiungere anche le aree più difficili.

Se la pulizia iniziale non è stata fatta correttamente è possibile che si notino sul pavimento residui, patine lucide o aloni localizzati in particolare attorno alle fughe. In questi casi è necessario ripetere l'operazione di pulizia iniziale dopo posa, eventualmente utilizzando i detersivi in concentrazioni maggiori e lasciandoli agire più a lungo. Gli stucchi, una volta asciugati, sono di difficilissima rimozione, a volte impossibile. Contattare il produttore dello stucco.

PULIZIA QUOTIDIANA

Per la pulizia quotidiana è sufficiente asportare la polvere con un panno in microfibra, lavare la superficie con il detergente neutro a basso residuo È COSÌ velvet o Fila Cleaner diluiti in acqua come indicato dal produttore (circa una tazzina in un secchio da 5 litri d'acqua) utilizzando uno straccio umido che andrà sciacquato spesso nella soluzione. È essenziale utilizzare un detergente neutro privo di cere, acidi, solventi o componenti abrasive. L'uso di acqua sporca o prodotti lucidanti o un eccesso di detersivi può, col tempo, formare una patina invisibile sulla superficie delle lastre, causa di aloni e macchie. **Non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché spesso contengono acido fluoridrico, che danneggerebbe irreparabilmente il pavimento.**

È bene impermeabilizzare le fughe con il protettivo per fughe tipo FUGAPROOF della FILA, il quale impedisce l'assorbimento di macchie, facilita la rimozione dello sporco e mantiene la fuga come nuova per lungo tempo.

Se la pulizia quotidiana non viene effettuata correttamente è possibile che appaiano aloni opachi, che il pavimento risulti più lucido di quanto non dovrebbe o che rimangano impronte al passaggio. In questi casi è bene applicare un detergente tipo Fila Cleaner non diluito e lasciare agire per 5-10 minuti. Quindi frizionare con un tampone o uno straccio. Risciacquare abbondantemente e raccogliere i liquidi con uno straccio o una macchina aspiraliquidi. Asciugare infine con un panno in microfibra.

DSG non sarà mai da ritenere responsabile per alterazioni superficiali che possano avvenire sul pavimento se questo viene pulito con procedimenti meccanici e non con i prodotti e i procedimenti indicati in questa guida.

	GRES LUCIDATO / LEVIGATO	GRES BOCCIARDATO	GRES MAT/LAPPATO
Pulizia dopo posa Initial cleaning чистка после укладки	Fila Deterdek È COSÌ Cherodal	Fila Deterdek È COSÌ Cherodal	Fila Deterdek È COSÌ Cherodal
Protezione superficiale Surface protection защита поверхности	Fila MP90	-	-
Pulizia ordinaria Daily maintenance обычная уборка	Fila Cleaner È COSÌ velvet	Fila Cleaner È COSÌ velvet	Fila Cleaner È COSÌ velvet
Pulizia straordinaria Extraordinary cleaning внеплановая чистка	Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One	Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One	Fila PS87 / Fila SR95 È COSÌ Mic One

Grassi animali e vegetali, gelato, succhi di frutta, the, macchie di verdura Animal and vegetable fats, ice cream, juices, tea, spot of vegetable Животный и растительный жир, мороженое, фруктовые соки, чай, пятна от овощей	Detergente a base alcalina: FILA PS87
Vino, birra, aceto, caffè, inchiostri, pennarelli, nicotina, urina, vomito, coca cola, tintura per capelli Wine, beer, vinegar, coffee, inks, markers, nicotine, urine, vomit, coke, hair dye Вино, пиво, уксус, кофе, чернила, фломастеры, никотин, моча, рвота, кока-кола, краска для волос	Detergente a base alcalina: FILA PS87 o smacchiante FILA SR95o È COSÌ Mic One
Depositi efflorescenze calcare, ruggine, malte, segni metallici, cera protettiva antiabrasione Efflorescence limestone deposits, rust, mortar, metal signs, protective wax abrasion Известковые отложения и проявления, ржавчина, растворы, металлические следы, воск для защиты от истирания	Detergente a base acida: FILA DETERDEK o È COSÌ Cherdal
Resine, bitume, cere di candele, catrame, residui di scotch Resins, bitumen, wax candles, tar, scotch Смоли, битум, свечной воск, гудрон, остатки липкой ленты	Solvente FILA SOLV
Vernice, graffiti Varnish, graffiti Краска, граффити	Detergente a base alcalina: FILA PS/87 o sverniciante FILA NO PAINT STAR

PULIZIA STRAORDINARIA / EXTRAORDINARY CLEANING / ВНЕПЛАНОВАЯ ЧИСТКА					
TIPO DI MACCHIA TYPE OF SPOTS ТИП ПЯТНА	ECOSI	FILA	SOLVENTI SOLVENTS РАСТВОРИТЕЛИ	ACIDI ACIDS КИСЛОТЫ	ALCALI ALKALI ЩЕЛОЧИ
Birra Beer Пиво	Mic One	PS87			•
Caffè Coffee Кофе	Mic One	PS87			•
Calcare Limescale Marks Известковые	Cherodal	Cherodal		•	
Catrame Tar Гудрон	Mic One	PS87	•		
Cemento Cement Битум	Cherodal	Detertek		•	
Cera Di Candela Candle Wax Свечной Воск	acqua calda + terra	Hot water	•		•
Coca Cola Кока-Кола	Mic One	PS87		•	•
Colla Glue Клей	Cherodal	Detertek	•		
Gelato Ice-Cream Мороженое	Mic One	PS87			•
Gomma Da Masticare Chewing Gum Жевательная Резинка	ghiaccio secco	Dry Ice	•		•
Gomma Di Pneumatico Rubber Tyre Резина Шины	Mic One	PS87	•		•
Inchiostro Ink Чернила	Mic One	PS87	•		•
Nicotina Nicotine Никотин	Mic One	PS87			•
Pennarello Marker Фломастеры	Mic One	PS87	•		•
Resine Resins Смоли	Mic One	PS87	•		
Ruggine Rust Ржавчина	Cherodal	Detertek		•	
Smalto Per Unghie Nail-Polish Краска	Mic One	PS87	•		
Sangue Blood Кровь	Mic One	PS87			•
Sigaretta Cigarette Сигареты	Mic One	PS87		•	
Verince Murale Wall Painting Краска	Cherodal	Detertek		•	
Vino Wine Вино	Mic One	PS87			•
Olio Oil Нефть	Mic One	PS87			•
Grasso Grease Смазка	Mic One	PS87			•

NON UTILIZZARE MAI STRUMENTI MECCANICI E MACCHINE AUTOMATICHE PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI.
NEVER USE MECHANIC TOOLS OR AUTOMATIC MACHINES FOR THE FLOOR CLEANING AND MAINTENANCE.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ АВТОМАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛОВ.